

ENROBÉ TIÈDE POUR RÉPARATIONS PONCTUELLES

FIXOVIA

Fabriqué et vendu par DJL, filiale d'Eurovia

Maniabilité prolongée



NOUS OUVRONS LA VOIE AUX IDÉES NEUVES



FLEXIBILITÉ ET MANIABILITÉ

Le Fixovia est un enrobé fabriqué à température modérée, présentant une maniabilité prolongée. Il est spécialement conçu pour des applications s'échelonnant sur plusieurs jours, afin de procéder aux multiples réparations de la chaussée en une seule tournée.

Sa maniabilité, qui facilite la mise en œuvre et la compaction, est spécialement adaptée aux conditions hivernales pour la réparation de nids-de-poule ou autres déformations.

Fixovia permet ainsi de redonner rapidement un roulement sécuritaire aux usagers de la route.

DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

- **Tenue durable et sans déformation** excessive lors des chaleurs de l'été;
- Pour tous types de chaussées **sans préparation exhaustive du support;**
- Redonne une **sécurité de roulement;**
- **Manipulation et compaction facile;**
- Utilisation possible **à l'année.**

GRANULATS	
Calibre des granulats	0-5 mm
Total granulométrique	530 ± 20
LIANT	
Liant bitumineux utilisé	bitume polymère avec additifs
Teneur en liant	5,40 % ± 0,25 %
Feuille de bitume effectif (FBE)	> 10 µm

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENROBÉ	
Stabilité	>7200 N
Pourcentage de vides à 80 °C	5 à 10 %
Température de mise en œuvre	40 à 90 °C
Température de compactage	40 à 90°C
Temps de stockage	1 à 5 jours selon les conditions
Épaisseur de pose	Variable



Le procédé Fixovia est encadré à l'aide de processus opérationnels de notre système qualité certifié ISO 9001 : 2008.



RIVE-SUD
MONTRÉAL
OUTAOUAIS
MAURICIE
QUÉBEC
GASPÉSIE
ESTRIE
HAUTE-YAMASKA

euroviaqc.ca

DIRECTION COMMERCIALE
1550 Ampère, bur 200,
Boucherville (Québec), J4B 7L4
Tel: +1 450-641-7962 - Fax: +1 450-655-1201
eurovia@euroviaqc.ca
www.euroviaqc.ca

